

Mercedes-Benz

NTG 4.5

Interface vidéo de la caméra

Compatible avec les voitures avec **NTG 4.5** comme:

A-klasse (W176) 07/2012 - 2015 B-klasse
(W246) 11/2011 - 2014 C-klasse (W204) à partir
de 03/2011 C-klasse Coupe (C204) à partir de
06/2011 CLA-Coupe (C117) 01 / 2013 - 09/2014

CLS-Coupe (C218) à partir de 06/2011 E-klasse
(S / W212) 06/2011 - 10/2014 E-klasse Coupe (C207)
à partir de 06/2011


G-klasse (G463) du 07/2012 GL-klasse
(X166) du 11/2012 GLA-klasse (X156) du
09/2013 GLK-klasse (X204) du 07/2012
ML-klasse (W166) du 11/2011
SLK-klasse (R172) à partir de 03/2011
SL-klasse (R231) à partir de 2012



Entrées vidéo nécessaires actives comme suit:

- CAM: interrupteur DIP 5 vers le bas
- AV1: interrupteur DIP 2 vers le bas
- AV2: interrupteur DIP 3 vers le bas

* ~~Utilisés~~ mutateurs DIP 1 et 4 doivent être configurés (non



Taille d'affichage:

- 7 pouces -> DIP7 = UP + DIP8 = UP
- 5,8 pouces -> DIP7 = HAUT + DIP8 = BAS
- 5 pouces -> DIP7 = BAS + DIP8 = HAUT

Le câble en Y de l'image 4p de l'interface doit être installé derrière LCD entre. Et le câble quadlock plug & play derrière l'unité principale.

Après avoir installé l'image Y-câble entre l'écran OEM devrait être là directement.

Passage de l'écran OEM aux sources externes:

- AV1 / 2: L'utilisateur peut utiliser le **SE RETIRER** clé ou **C** touche pour passer de l'écran OEM à AV1 / 2
- CAM: lors de la mise en marche arrière, l'interface bascule automatiquement sur l'entrée de la caméra, généralement détectée par le système CANbus de la voiture.
-
-
-

Entrées caméra / vidéo:



