



RÉGLAGES DES COMMUTATEURS DIP

Taille de l'écran	1	2	3	4
6,5 pouces	ON ▼	ON ▼	OFF ▲	OFF ▲
8,8 / 10,25 pouces	ON ▼	ON ▼	ON ▼	OFF ▲
DIP #7 : MIC d'origine (OFF▲), MIC supplémentaire (ON▼)				
DIP #5, #6, #8 tous réglés sur OFF▲				

CHANGER:

Appuyez et maintenez "MENU" ou "RETOUR" bouton sur le contrôleur iDrive pour 3S pour changer de menu. Il basculera également pour ajouter automatiquement une interface après avoir branché un téléphone portable ou une clé USB.



PARAMÈTRES AUDIO RADIO OEM :

1. Pour les modèles de voiture avec port AUX d'origine, assurez-vous que la source passe en mode "AUX" sur l'autoradio d'origine pour la transmission audio avant d'utiliser l'intégration.
2. Pour les modèles de voiture avec un port AMI, veuillez brancher le "câble AMI vers AUX (vendu séparément)" puis basculez la source audio en mode AMI.
3. Pour les modèles de voiture sans port AUX ou AMI (par exemple BMW EVO, Mercedes NTG 5, etc.), veuillez brancher l'adaptateur "AUX-USB" fourni, puis basculer la source audio en mode "AUX-USB".

CONSEILS DE REDÉMARRAGE RAPIDE :

Appuyez et maintenez le bouton "RETOUR" pendant 10 secondes pour redémarrer l'intégration immédiatement

QU'Y A-T-IL DANS LA BOITE



Unité principale

Dimensions : 148*94*22mm



Faisceau d'alimentation/CAN



Câble USB/Vidéo



Câble LVDS



Antenne Wi-Fi/BT